



FINITION INTÉRIEURE
FOURRURES 1"X3" HOR. 16" c/c
GYPSE 1/2" MIN.

COLOMBAGE 2" X 6" @ 16" C/C
PARE-VAPEUR

LAINÉ MINÉRALE R-20

BANDE ETAFOAM SOUS LISSE

PARE-VAPEUR

BANDE ETAFOAM SOUS LISSE

BOULON D'ANCRAGE 4" C/C
1/2" X 8" LG.

ACIER D'ARMATURE
HORIZONTAL ET VERTICAL
SELON LES NORMES ET
CODES EN VIGEUR ET
L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE.

FINITION INTÉRIEURE
FOURRURES 1"X3" VERTICALE 16" c/c
GYPSE 1/2" MIN.

POLYCRETE BIG BLOCK 1600-10"
RÉGULIER 24" X 96"

DALLE DE BÉTON DE 4" (100mm)
AVEC FIBRES STRUCTURALE OU
TREILLIS MÉTALLIQUE.
Panneau isolant sous-dalle
DE 2 1/2" MIN. (64mm)

SEMELLE CONTINUE
BÉTON 20 mPa - 14 mm AGRÉGATS
ARMATURES:
3 FILANTES 10M
15M TRANSVERSALE 16" C/C
GOUGEON EN L 15M QUINCONCE 16" C/C

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
MAÇONNERIE

CARTON FIBRE GOUDRONNÉ 7/16"

CONNECTEUR À MAÇONNERIE
SELON LES CODES ET NORMES
EN VIGEUR

PARE-AIR (ou équivalent)

LAINÉ OU URETHANE

CONNECTEUR À MAÇONNERIE
SELON LES CODES ET NORMES
EN VIGEUR.

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
AUTOCOLLANTE OU ÉQUIVALENT

Important: fixer mécaniquement la partie supérieure

SOLIN OU EQUIVALENT
ET CHANTEPLEURE, SELON CODES
ET NORMES EN VIGEUR

POLYCRETE
BIG BLOCK 10" MAÇONNERIE

CRÉPI ACRYLIQUE
OU EQUIVALENT

TERRE DE REMPLISSAGE
MINIMUM 2% DE PENTE

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
AUTOCOLLANTE

NOTE: Sheathing 7/16" (optional)
comme protection de
la membrane d'étanchéité.

MEMBRANE GÉOTEXTILE

PIERRE CONCASSÉE 3/4" NETTE

DRAIN PERFORÉ



TITRE
Big Block 1600-10" maçonnerie,
pour maisons pré-usinées

NO. DESSIN
BB-10-S2005B-FR

DATE
2018-08-22

CLAUDE DE NON RESPONSABILITÉ

Toutes les structures construites avec le système de coffrage Polycrete® doivent être conçues, exécutées sur devis d'ingénieur et fabriquées en parfaite conformité avec les normes de construction et la réglementation en vigueur au chapitre du bâtiment.

DESSINÉ PAR
AG

NO. RÉV.

DATE RÉV.